

אל פסק מסדרת פרטנר פי סי



תכונות:

- שיטת עבודה Line Interactive
- מייצב מתח AVR
- מערכת בקרה חכמה, מבוקרת מיקרו מחשב.
- איתור אוטומטי של תדר כניסה (50-60Hz)
- פונקציית התנעה קרה (ללא מתח AC)
- מגן בפני נחשולי מתח וברקים
- הגנה בפני קצר ועומס יתר
- ניהול מצברים חכם ומתקדם (ABM)
- כולל תוכנת ניהול והורדה מסודרת למחשב.
- תקשורת USB (תוכנת הורדה)
- בדיקה ובקרה עצמית אוטומטית
- הגנה על קו המודם, טלפון וקו התקשורת (RJ-45)
- מצבר נטען אוטומטית גם כשהמכשיר כבוי (מחובר לשקע)
- תיעוד היסטוריה לנפילות מתח (Log Fail)
- תצוגה מפורטת של מתח ומצב האל פסק על צג המחשב בעזרת תוכנת ההורדה.

SPECIFICATIONS

MODEL	PRPC650	PRPC750	PRPC1050	PRPC1550	
INPUT	Capacity	600VA	700VA	1000VA	1500VA
	Voltage	230V +/- 25% all line input			
	Frequency	50 or 60 Hz +/-10% (auto sensing)			
OUTPUT	Voltage (on battery)	Simulated sine wave at 230V +/-5%			
	Frequency (on battery)	50 or 60 Hz +/-1Hz			
	Voltage regulation (AVR)	AVR automatically increase output voltage 15% above input voltage if -9% to -25% of nominal. AVR decrease output voltage 13% below input voltage if +9% to +25% of nominal			
	Transfer time	2 / 4 milliseconds			
PROTECTION & FILTERING	Spike protection	420 joules (max.)			
	Unit input	Breaker or fuse for overload & short circuit protection			
	Overload protection	UPS automatic power off if overload exceeds 110% of nominal at 60 seconds and 130% at 3 seconds			
	Telephone protection	RJ-11 (1 in 1 out) compatible jacks for telephone surge protection			
	Enter net protection*	RJ-45 compatible jacks for Ethernet network surge protection			
BATTERY	Short circuit	UPS output cut off immediately or input circuit breaker protection			
	Type	Sealed, maintenance-free lead acid			
	Typical recharge time	6 hours (to 90% of full capacity)			
	Protection	Auto discharge protection			
PHYSICAL	Back up time (PC with 17" monitor)	≅ 5-15 min	≅ 7-20 min	≅ 10-25 min	≅ 12-30 min
	Net weight Kg	6.44	6.5	13.4	15.9
	Shipping weight Kg	6.94	7	14.8	17.3
	Dimension WxDxH mm	97x320x135		130x382x192	
ALARM	Input Inlet	NEMA 5-15P / IEC 320		IEC 320 power inlet	
	Battery back up	Slow beeping sound (about 0.47 Hz)			
INTERFACE	Battery low	Rapid beeping sound (about 1.824 Hz)			
	Overload	Continuously beeping sound			
	USB	Detect battery low, schedule UPS on/off, AC input/output power status display			
ENVIRONMENT	Ambient operation	3500 meters max, elevation. 0-95% humidity non-condensing, 0-40 deg C			
	Storage condition	15000meter max. elevation			

Characteristics subject to change without prior notice.

*Back up time refers to one pc with 17" monitor